



Chariot de coupe de performance.

Charger et transporter sa plateforme de coupe c'est facile avec le chariot MacDon de série TR. Conçus sur-mesure pour les plateformes de coupe MacDon, son col de cygne permet un suivi précis jusqu'à des vitesses de 40 km/h.*

Voici tout ce dont vous propose les chariots TR:

- A Précision en transport.**
Une conception avec essieu en col de cygne permet un suivi du chariot à l'engin remorquant précis. Avantageux pour les routes et passages de campagne étroits.
- B Prêt à la route avec homologation.**
Les chariots TR de MacDon fonctionnent avec les andaineuses de série MI, les moissonneuses-batteuses, les tracteurs et les camions. Cette série de chariots sont aussi homologués à réception de type européenne permettant des vitesses jusqu'à 40 km/h et est en règle avec les routes européennes.*
- C Facilité de chargement et déchargement.**
Des supports et pitons conçus sur-mesure permettent une facilité maximale de chargement et déchargement des plateformes de coupe.
- D Freinage.**
Des freins à activation par inertie activent les freins à tambours avant et arrières par le biais d'un câble en tension. Le freinage à inertie permet une bonne maniabilité du chariot par l'engin remorquant.
Tous les chariots sont aussi équipés de freins à main, de cales de roues, et de leurs supports de rangement.
- 1 Roue de secours**
Permet de rapidement se dépanner et de reprendre la route.
- 2 Coffre de rangement**
Le coffre de rangement en option permet de stocker des équipements auxiliaires tels que les scies verticales et les diviseurs.

**Toujours suivre le code de la route.
Ne se servir que de véhicules appropriés.*



CHARIOTS SÉRIE TR - SPÉCIFICATIONS

| | |
|-----------------------|---|
| Modèle | TR25 |
| Poids | 1710 kg (3770 livres) |
| Dimensions | Longueur : 12 m (39'4") ; Largeur : 2,16 m (7'1") |
| Roues / Freins | Pneus radial P264-75 R15; kit ailes (option) ; freins à inertie ; freins à tambour ; avec mécanisme pour reculer |
| Stationnement | Frein à main ; cales de roues et ses rangements |
| Attelage coupe | Supports sur-mesure ; gauge de position réglable ; bras de supports réglables avec rideurs, réglables latéralement ; flèche suspendue |
| Homologation | Homologué Union Européenne à 40 km/h* |
| Rangement | Caisse de rangement (option) ; supports scies verticales (option) |

*Toujours suivre le code de la route. Ne se servir que de véhicules appropriés.

**Tous poids listés sont approximatifs et varieront selon les options installées.

CHARIOT SÉRIE TR / TABLEAU COMPATIBILITÉ DE CHARIOT

| Taille de plateforme de coupe | Modèles de plateforme de coupe compatible |
|-------------------------------|---|
| 4,6 m (15') | D50, D60, D65, D1, D1X, PW8 |
| 6,1 m (20') | D50, D60, D65, D1, D1X |
| 7,6 m (25') | D50, D60, D65, D1, D1X, FD125 |
| Série C | Taille cueilleur max = 12 rangs x 50,8 cm (20 po.) d'interrangs |

*Plateformes de coupe attelés au montage tracteur TM100 est compatible avec le chariot TR.

